

# NOVINKA Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka BZ s invertorem - R32



Sestava			KIT-BZ25-XKE	KIT-BZ35-XKE	KIT-BZ50-XKE	KIT-BZ60-XKE
Chladicí výkon	Jmenovitý (min.-max.)	kW	2,50(0,85-3,00)	3,40(0,85-3,90)	5,00(0,98-5,40)	6,00(0,98-6,50)
<b>SEER<sup>2)</sup></b>			<b>6,20 A++</b>	<b>6,10 A++</b>	<b>6,50 A++</b>	<b>6,30 A++</b>
Hodnota Pdesign (chlazení)		kW	2,50	3,40	5,00	6,00
Příkon	Jmenovitý (min.-max.)	kW	0,68(0,21-0,90)	1,07(0,24-1,28)	1,65(0,25-1,86)	1,98(0,25-2,30)
Roční spotřeba energie <sup>3)</sup>		kWh/rok	141	195	269	333
Topný výkon	Jmenovitý (min.-max.)	kW	3,15(0,80-3,60)	3,84(0,80-4,40)	5,40(0,98-7,50)	6,80(0,98-8,00)
Topný výkon při teplotě -7 °C		kW	2,14	2,60	4,58	5,10
<b>SCOP<sup>2)</sup></b>			<b>4,20 A+</b>	<b>4,20 A+</b>	<b>4,10 A+</b>	<b>4,00 A+</b>
Hodnota Pdesign při teplotě -10 °C		kW	1,90	2,40	4,00	4,40
Příkon	Jmenovitý (min.-max.)	kW	0,78(0,19-1,04)	1,04(0,20-1,29)	1,58(0,21-2,45)	2,15(0,23-2,65)
Roční spotřeba energie <sup>3)</sup>		kWh/rok	633	800	1366	1540
<b>Vnitřní jednotka</b>			<b>CS-BZ25XKE</b>	<b>CS-BZ35XKE</b>	<b>CS-BZ50XKE</b>	<b>CS-BZ60XKE</b>
Akustický tlak <sup>4)</sup>	Chlazení (vys./niz./tich.)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Vytápění (vys./niz./tich.)	dB(A)	37/27/24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Rozměry	V × Š × H	mm	290x779x209	290x779x209	290x779x209	290x779x209
Čistá hmotnost		kg	8	8	8	9
<b>Venkovní jednotka</b>			<b>CU-BZ25XKE</b>	<b>CU-BZ35XKE</b>	<b>CU-BZ50XKE</b>	<b>CU-BZ60XKE</b>
Akustický tlak <sup>4)</sup>	Chlazení/vytápění (vys.)	dB(A)	48/49	48/50	48/49	50/50
Rozměry <sup>5)</sup>	V × Š × H	mm	542x780x289	542x780x289	619x824x299	695x875x320
Čistá hmotnost		kg	24	25	36	43
Provozní rozsah	Chlazení min.-max.	°C	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Vytápění min.-max.	°C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN14511. 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 3) Roční spotřeba energie se vypočítává v souladu se směrnicí EU/626/2011. 4) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. U venkovní jednotky je to 1 m od čelní strany a 1 m od zadní strany jednotky. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Tich.: tichý režim. Niz.: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru. 5) Přidejte 70 mm pro potrubní otvor.

Příslušenství	
<b>CZ-TACG1</b>	Adaptér Wi-Fi pro inteligentní ovládání prostřednictvím aplikace Panasonic Comfort Cloud
<b>CZ-CAPRA1</b>	Adaptér rozhraní RAC pro integraci do systému P-Link

Příslušenství	
<b>CZ-RD517C</b>	Kabelový dálkový ovladač pro nástěnnou a parapetní jednotku



SEER a SCOP: pro KIT-BZ50-XKE. MIMOŘÁDNĚ TICHÉ: pro KIT-BZ25-XKE a KIT-BZ35-XKE. OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: volitelné.